

C103 TECHNICLEAN ÉCO TOITURES

Agent de nettoyage puissant pour l'élimination rapide des algues et lichens



- PRÊT À L'EMPLOI
- CURATIF
- TOITURES • MURS • SOLS

DESCRIPTION

- Le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES est un agent de nettoyage rapide, pour l'élimination des moisissures, algues, lichens, dépôts verts et bactéries; pour toitures, murs et sols;
 - Chlorella, Pleurococcus, Scenedesmus, Haematococcus, Trentepohlia, Oscillatoria, nostoc, ...
- Le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES est un complexe chloré renforcé par un ion bivalent;
- Le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES est liquide, prêt à l'emploi et en phase aqueuse;
- Le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES est destiné à la préparation des supports.

PROPRIÉTÉS

- Le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES permet de faciliter le nettoyage de la toiture;
- Le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES fait partie de la famille des «désinfectants», il possède un caractère curatif mais pas préventif;
- Le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES est corrosif, il y a donc un risque d'attaque, de corrosion et d'oxydation des accessoires métalliques et plastiques.

MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS

- Une protection des accessoires de toitures (corniches, fenêtres de toit, descentes d'eau ...) est conseillée;

- Pulvériser (E102 TECHNISPAY 10) le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES sur support sec ou de préférence humide;
- Laisser agir quelques minutes;
- Avant séchage du produit, éliminer à l'eau chaude, sous pression en insistant sur les algues, mousses et lichens;
- Rincer abondamment les accessoires de toitures souillés par le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES;
- Dose d'application: 0,250 à 0,500 l/m².

Remarques et précautions

- Le nettoyage au TECHNICLEAN ÉCO TOITURES n'étant que curatif, il est vivement conseillé d'effectuer un traitement préventif fongicide-algicide à l'aide de C101 TECHNICIDE PLUS, suivi éventuellement d'une finition colorée ou incolore (C201 TECHNIROC AQUA DUO+, C202 TECHNIROC AQUA, ...);
- Le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES doit être rincé abondamment, afin de ne pas nuire à la qualité d'imprégnation d'un produit de finition éventuelle;
- Éviter le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES dans les citernes d'eau (dévier les descentes d'eau ou boucher les points d'écoulement pendant l'application);
- Le TECHNICLEAN ÉCO TOITURES est réservé aux applications extérieures;
- Il est conseillé de procéder à un essai préalable sur une partie non visible, afin de s'assurer que le produit n'endommage pas la surface concernée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Biocide de classe 1: désinfectant/nettoyant;
- Caractère: curatif;
- C: corrosif;
- R31: dégage un gaz toxique au contact d'acide;
- R34: provoque des brûlures;
- S28: après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau;
- S50: ne pas mélanger avec des acides;
- S2: conserver hors de portée des enfants;
- S13: conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux;
- S20/21: ne pas manger, ne pas boire ou ne pas fumer pendant l'utilisation;
- S24/25: éviter le contact avec la peau et les yeux;



- C106: l'utilisation de ce produit peut provoquer une pollution temporaire et locale de l'eau et du sol. Prenez les dispositions nécessaires afin de prévenir une contamination de l'environnement.

EMBALLAGES ET STOCKAGE

20 l

Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

Conserver à l'abri du gel - Stockable 1 mois.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet www.publichem.com



Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.