

C307 TECHNICLEAN W.S.

**Agent de nettoyage
et de dégraissage émulsionnable à l'eau**



DESCRIPTION

- Le TECHNICLEAN WS est une solution de nettoyage et de dégraissage émulsionnable à l'eau;
- Le TECHNICLEAN WS est liquide, prêt à l'emploi et formulé sur base de solvants désaromatisés, émulsionnables.

APPLICATIONS - PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX TRAITÉS

- Le TECHNICLEAN WS est destiné au nettoyage et au dégraissage de sols, de pièces métalliques, carrosseries, outils, brosses et autres pièces et supports qui présentent des dépôts huileux, taches de bitume et de graisse;
- En pénétrant dans la salissure, le TECHNICLEAN WS la dissout et se laisse ensuite enlever au jet d'eau.

PROPRIÉTÉS

- Rinçage aisé du TECHNICLEAN WS de par sa parfaite miscibilité à l'eau;
- Le TECHNICLEAN WS imprègne et dissout les dépôts et les zones souillées, il permet leur élimination par simple rinçage à l'eau;
- Les surfaces sont, après nettoyage, sèches et exemptes d'un film huileux;
- La faible odeur et la non toxicité du TECHNICLEAN WS permettent un nettoyage dans des conditions idéales, même dans des locaux habités;
- Le TECHNICLEAN WS peut être utilisé pour un «nettoyage de transition» de la pompe E102 TECHNISPAY 10.

MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS

- Appliquer le TECHNICLEAN WS à la brosse ou par pulvérisation sur les zones tachées et souillées;

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales. Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.

- Laisser agir 5 à 10 minutes;
- Rincer à l'eau (de préférence chaude T° > 80°C) en s'aidant éventuellement d'une brosse (action mécanique) ou à l'aide d'un jet d'eau;
- Renouveler le traitement si nécessaire sur une surface sèche;
- Consommation: entre 250 et 500 ml/m².

Remarques et précautions

Essai préalable toujours conseillé (surfaces et éléments peints, plastics, isolants, ...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Point éclair: > 70°C;
- Couleur: légèrement rouge;
- Odeur: quasiment inodore;
- Éviter le contact avec la peau et les yeux (R65-R66);
- Éviter l'inhalation répétée de grandes quantités; en cas de besoin protéger les organes respiratoires (S37-S62).

EMBALLAGES ET STOCKAGE

5 et 20 l

Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet

www.publichem.com



→ 5L
→ 20L