

**D206 TECHNIGEL**

## ENTRAÎNEUR D'AIR ACCÉLÉRATEUR DE PRISE



### Description

- Le TECHNIGEL est un entraîneur d'air et un accélérateur de prise pour mortiers et bétons;
- Le TECHNIGEL est liquide et formulé sur base d'un complexe d'aluminium;
- L'utilisation du TECHNIGEL s'impose dès que la température sur le chantier descend sous les 10°C et que le risque de gelées nocturnes se fait sentir.

### Propriétés

- Le TECHNIGEL améliore l'ouvrabilité des mélanges;
- Le TECHNIGEL augmente la résistance mécanique des mortiers et bétons;
- Le TECHNIGEL n'attaque pas les fers et les bétons;
- Le TECHNIGEL ne provoque pas d'effets secondaires, et pas d'efflorescences;
- Le TECHNIGEL permet de réduire considérablement la durée de prise et de durcissement des mortiers et bétons;

### Mise en œuvre et précautions

- Le TECHNIGEL peut être soit dilué dans l'eau de gâchage avant introduction dans le malaxeur, ou soit s'ajouter dans le malaxeur en même temps que l'eau de gâchage;
- Plage d'utilisation : entre 1 et 2 % du poids du ciment suivant l'effet recherché;

- Le dosage exact se détermine par des essais puisqu'il est fonction de la nature des composants du béton;
- L'emploi du TECHNIGEL n'exclut pas le respect des recommandations relatives au travail en période hivernale (notice C.S.T.C. n° 4 de décembre 1972);
- Le TECHNIGEL peut être utilisé à l'état pur (accélérateur de prise), pour les petits mélanges à utiliser dans les 5 à 10 minutes (réparations, colmatages, calages, ...).

### Caractéristiques techniques

- Aspect : liquide fluo rose;
- Poids spécifique : 1,05;
- pH : 3 à 4;
- Densité : 1,3;
- Température limite d'emploi : -10°C.

### Emballages et stockage

Bidons de 1, 5 et 20 litres  
Conserver à l'abri du gel - Stockable 1 an

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet

[www.publichem.com](http://www.publichem.com)



→ 5L  
→ 20L  
→ 200L

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.